

Le manuel de la sérigraphie

Matériel et techniques

Marianne Blanchard
Romaric Jeannin

Préface de Chuck Sperry

EYROLLES

© 2014, Groupe Eyrolles

ISBN : 978-2-212-14034-7

Fabriquer une racle

MATÉRIEL

- × Un bloc de bois
 - × Une bande de polyuréthane
 - × Une scie à bois à main
 - × Un cutter
 - × Une perceuse
 - × Deux vis
 - × Un rabot
 - × Du papier de verre fin
-

ÉTAPE 1: Préparez un morceau de bois trois fois plus épais que la bande de polyuréthane (a). Sachez que des chutes de chambres à air collées les unes aux autres ou des chutes de plastique souple peuvent remplacer la bande de polyuréthane.

ÉTAPE 2: Avec la scie à bois, creusez une rainure d'environ 2 cm de profondeur au centre du morceau de bois, sur toute sa longueur (b).

ÉTAPE 3: À l'aide du cutter, coupez la bande de polyuréthane à la taille voulue et insérez-la dans la rainure (c).

ÉTAPE 4: Préparez des avant-trous avec une perceuse (d).

ÉTAPE 5: Fixez la bande à l'aide de vis ou d'agrafes longues (e, f). Les vis ne doivent pas sortir de l'autre côté.



ÉTAPE 6: Rabotez le côté supérieur de la partie en bois afin de casser ses angles et de lui donner une forme ergonomique (g).

ÉTAPE 7: Enfin, poncez au papier de verre fin (h). Vous pouvez aussi vernir le bois de la racle pour le protéger.

